


световой поток:	200 лм
максимальная мощность:	1,8W
номинальное напряжение:	12÷24V DC
допустимое напряжение:	10,5÷30V DC
ток при 13,2 В:	0,1А
ток при 28 В:	0,06А
максимальный ток:	0,2А
цветовая температура:	4000÷4500K
луч:	рассеянный
угол луча:	100°
класс защиты:	IP67, IP69K
рабочая температура:	-40°С ÷ 80°С
материал корпуса:	пластик
материал стекла:	пластик
коррозионная стойкость:	-
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz
класс ЭМС CISPR 25:	III
другие:	защиты: - от перегрева

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС.
Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Для них требуется источник питания постоянного тока 12V÷24V любой поляризации.
Могут устанавливаться в любом положении.
Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).



Номер по каталогу	Световой поток		Номиналь. мощность		Угол пучка		Класс защиты		Кронштейн		Оснащение		Разъемы		Deutsch DT		AMP SuperSeal 1,5	
	200 лм	✓	1,8W	✓	100°	✓	IP67	✓	IP69K	✓	2xM4	✓	модуль LED 12V-24V	✓	провод 0,2 м	✓		
CRP4A.52200																		