

функции света:	габаритный		габаритный
маркировка функции:	R1D	AD	SM1
движение:	правостороннее / левостороннее		
максимальная мощность:	0,6W		
номинальное напряжение:	12÷24V DC		
допустимое напряжение:	10,5÷30V DC		
ток при 13,2 В:	0,02A		
ток при 28 В:	0,01A		
максимальный ток:	0,02A		
цвет света:	красный	белый	оранжевый
класс защиты:	IP67, IP69K		
рабочая температура:	-40°C ÷ 80°C		
материал корпуса:	пластик		
материал стекла:	пластик		
коррозионная стойкость:	-		
виброустойчивость:	15,3G 24÷2000Hz		
класс ЭМС CISPR 25:	III		
другие:	защиты: - от перегрева - от обратной полярности		




Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Для них требуется источник питания постоянного тока 12V÷24V любой поляризации.

Могут устанавливаться слева или справа, в горизонтальном или вертикальном положении.

Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).



Номер по каталогу	Код омологации	Тип фонаря			Функции света	габаритный	габаритный	Маркировка функций			Цвет света	красный	белый	оранжевый	Оснащение	провод 0,2 м	провод 0,5 м	быстрый разъем
		задний	передний	боковой				R1D	AD	SM1								
ESP2.60400	113	✓				✓		✓			✓				✓			
ESP2.60403	113	✓				✓		✓			✓				✓	✓	✓	
ESP2.60410	119		✓			✓			✓				✓		✓			
ESP2.60413	119		✓			✓			✓				✓		✓	✓	✓	
ESP2.60420	120			✓			✓			✓				✓	✓			
ESP2.60423	120			✓		✓				✓			✓		✓	✓	✓	